Интернет магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU
Заказ и консультации: Телеф: +7 (499) 502-80-00
Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru

ES 75

Привод для раздвижных дверей

Интернет магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU
Заказ и консультации: Телеф: +7 (499) 502-80-00
Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru

ПРИВОД ES 75 - САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ ПРИВОД В ЛИНЕЙКЕ DORMA

Привод ES75 от DORMA - это инновационный привод для раздвижных дверей, и самый доступный вариант привода ES200.

Модульная система
Модульное исполнение ES75 обеспечивает идеальный фундамент для воплощения новых идей и концепций в области дизайна и проектирования раздвижных дверей.
Привлекательными характеристиками обладает также предварительно смонтированный модуль мини-привода MiniDriveUnit, прошедший проверку в заводских условиях и оснащенный всеми необходимыми электрическими и электронными компонентами.
Оптимальное решение для тех, кто ценит простоту сборки, легкость обслуживания и низкие расходы на хранение.

Исключительная экономическая эффективность
Привод ES75 от компании DORMA, благодаря своему модульному исполнению, требует всего лишь несколько компонентов для решения задачи любой сложности. Система легко устанавливается, обладает низкой стоимостью хранения и проста в обслуживании, что в итоге положительно сказывается на общей экономической эффективности продукта.

Соответствие самым строгим стандартам качества
Устанавливая эту систему, вы делаете инвестиции в будущее. Кроме того, вы приобщаетесь к стандартам безопасности, выработанным десятилетиями успешной работы DORMA на рынке в качестве лидирующего производителя приводов и систем управления для автоматических дверей.
Привод ES75 соответствует директивам по низковольтному оборудованию, произведен в соответствии с ISO 9001, имеет сертификат соответствия ГОСТ 23747-88.

Комплект поставки
Привод ES75 поставляется в виде отдельных блоков, либо в собранном виде, либо уже интегрированный в любую систему раздвижных дверей DORMA.

Аксессуары
В качестве дополнительных компонентов, компания DORMA предлагает переключатели режимов работы, датчики движения и сенсоры безопасности, кнопки и клавиши, а также дверные профили, специально созданные для этого привода.

Основные преимущества
- гибкая модульная система
- скомпонованный и испытанный в заводских условиях модуль привода MiniDriveUnit
- легкая адаптация к индивидуальным требованиям
- малое число компонентов системы
- легкая сборка и монтажа привода
- многофункциональный блок управления, пуск без дополнительного оборудования
- совместимость с любыми дверными профилями
- огромный выбор дополнительных аксессуаров
- плавность работы
- разнообразные режимы работы
- надежная работа и высокие стандарты безопасности
- соответствие самым строгим европейским и немецким стандартам

Интернет магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU
Заказ и консультации: Телеф: +7 (499) 502-80-00
Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru

Параметры двери		**ES 75**
1-створчатая раздвижная дверь	– Ширина чистого прохода LW	700 – 3000 мм
	– Масса створки, макс.	1 x 85кг
2-створчатая раздвижная дверь	– Ширина чистого прохода LW	800 – 3000 мм
	– Масса створки, макс.	2 x 75 кг
Высота чистого прохода LH*		2100 – 3000 мм

*Другие размеры по запросу

Технические характеристики привода	
Высота	100 и 150 мм
Глубина	180 мм
Макс. усилие открытия/закрытия	150 Н
Скорость открытия (настраиваемый параметр)	10 – 50 см/с
Скорость закрытия (настраиваемый параметр)	10 – 40 см/с
Время задержки в открытом состоянии (настраиваемый параметр)	0,5 – 30 с
Питание	230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	180 Вт
Степень защиты	IP 20
Допустимый диапазон температур	- 20 – + 60 °C
Допустимая относительная влажность воздуха	макс. 93 % (без конденсации
Протестирован на соответствие директивам ЕС по низковольтному оборудованию	●
Производственный стандарт качества ISO 9001	●

Блок управления		**ES 75**
Микропроцессорный контроллер		●
Режимы работы	– Закрыто	●
	– Автоматический	●
	– Открыто постоянно	●
Аварийное отключение		●
Самообучение		●
Автоматический реверс		●
Разъем для световых барьеров (макс.2 пары)		●
Установка основных параметров с помощью кнопок и встроенного дисплея		●
Выход 24 В для внешних потребителей		●
Регистратор неисправностей и вывод на дисплей кода ошибки		●

● Стандарт o Опция

Интернет магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU
Заказ и консультации: Телеф: +7 (499) 502-80-00
Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru



Профили для установки в проеме, H=100 мм



Профили для монтажа на стену, H=100мм



Профили высотой 100 и 150мм, для установки в проеме или на стену, гарантируют все возможные варианты применения.

Основные механические части состоят из малого числа элементов и одинаковы для обоих вариантов высоты.

Профили для установки в проеме, H=150 мм



Профили для монтажа на стену, H=150мм



1 Алюминиевая несущая LM-балка
2 Профиль привода
3 Крышка привода высотой 100 или 150мм
4 Монтажная пластина для крепления на стену
5 Опорный кронштейн крышки

Интернет магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU
Заказ и консультации: Телеф: +7 (499) 502-80-00
Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru



Модуль MiniDriveUnit



Центральный элемент привода ES 75

Сердцем привода ES 75 является модуль MiniDriveUnit, собранный и прошедший испытания на заводе. Он включает в себя все необходимые электронные компоненты и значительно упрощает процесс установки и обслуживания привода.

Компоненты

1 Модуль MiniDriveUnit
2 Трансформатор
3 Двигатель
4 Декодер
5 Блок управления
6 Профиль привода
7 Каретки
8 Натяжной шкив
9 Кронштейн крышки привода
10 Ограничитель хода каретки
11 Узел крепления створок с возможностью регулировки
12 Фиксатор ремня

Интернет магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU
Заказ и консультации: Телеф: +7 (499) 502-80-00Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДИЗАЙНА ДВЕРИ

Варианты дверей с приводом ES 75, высотой 100 мм



С профилями Flex



С профилями Flex-Green



С зажимной шиной



С системой MANET

Система DORMA PowerDrive
с исключительными характеристиками

Варианты дверей, приведенные на этой странице, демонстрируют монтаж в проеме с помощью алюминиевой несущей LM-балки.

Профили для крепления на стену см. стр. 4.

Варианты дверей с приводом ES 75, высотой 150 мм



С профилями Flex

С профилями Flex-Secure



С зажимной шиной



С системой MANET

Интернет магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU
Заказ и консультации: Телеф: +7 (499) 502-80-00
Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru

СОЕДИНЕНИЯ



* Датчики для контроля задних кромок створок для соответствия требованиям стандартов DIN 18650 и EN16005
**Датчик для контроля передних кромок створок на соответствие требованиям стандартов DIN 18650 и EN16005

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Благодаря использованию переключателя режимов работы автоматическая раздвижная дверь может удовлетворять любым индивидуальным требованиям к управлению, а обращаться с ней сможет даже ребенок.

- 3 режима работы: «Закрыто», «Автоматический», «Открыто».
- Электронный переключатель режимов выполнен в дизайне System 55 для самых высоких эстетических требований.

Для раздвижных приводов	Модель	Описание	Дизайн	Артикул
	EPS-S	Электронный сенсорный переключатель режимов работы, дизайн System 55, 3 положения, блокировка с помощью кодирования или дополнительного выключателя с ключом TL-ST S55, цвет алюминия, белая рамка, скрытый монтаж, 80 x 80 мм	System 55	16605501150

Интернет магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU
Заказ и консультации: Телеф: +7 (499) 502-80-00
Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

	Модель	Описание	Дизайн	Артикул
	Выключатель с ручкой	Механический выключатель с ручкой, 2 положения, алюминий, белая рамка, скрытый монтаж, 80 x 80 мм	Gira S-Color	19135403150
	Клавиша-активатор	Клавиша-активатор „MAGIC SWITCH“, бесконтактная, скрытый монтаж, 80 x 80 мм		05076831332

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Клавиша-переключатель	Модель	Описание	Дизайн	Артикул
		Переключатель однополюсный с рамкой, белый, скрытый монтаж	System 55	19144701170

Переключатель с ключом	Модель	Описание	Дизайн	Артикул
	KT 3-1	1 замыкающий контакт, с профильным евроцилиндром (может быть заменен на любой полуцилиндр), ключ вынимается только в нейтральном положении, алюминий, металл, 75 x 75 x 60 мм		
	KT 3-1 UP	скрытый монтаж		05054531332
	KT 3-1 AP	поверхностный монтаж		05054631332
	KT 8	Надписи «ВКЛ», «ВЫКЛ», 2 замыкающих контакта, с профильным евроцилиндром (может быть заменен на любой полуцилиндр), ключ вынимается только в нейтральном положении, алюминий, металл, 75 x 75 x 60 мм		
	KT 8 UP	скрытый монтаж		05054831332
	KT 8 AP	поверхностный монтаж		05054931332
	TL-ST S55	Переключатель с однополюсным переключающим контактом, для профильного полуцилиндра заказчика по стандарту DIN 18252. Половина 30 – 32,5 мм, длина 40,5 – 43,5 мм, положение запирающего носика слева (90°), крышка для System 55, не подходит для розеток для поверхностного монтажа, без профильного полуцилиндра, без рамки		
	TL-ST S55 W	Белый	System 55	56330710
	TL-ST S55 S	Серебристый	System 55	56330701
	TL-ST S55 A	Черный (Антрацит)	System 55	56330715
	KT 3-2	1 замыкающий контакт, с профильным евроцилиндром (может быть заменен на любой полуцилиндр), ключ вынимается только в нейтральном положении, алюминий, планка для замены, надписи «ВКЛ, ВЫКЛ», алюминий, скрытый монтаж: 125 x 100 мм, поверхностный монтаж: 70 x 90 мм		05054731332

Интернет-магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU
Заказ и консультации: Телеф: +7 (499) 502-80-00
Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru

КНОПКИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Модель	Описание	Дизайн	Артикул
NAT	Кнопка аварийной остановки двери; исполнение по ZH 1/494 или BRG 232, а также DIN 18650 и EN 16005; цвет кнопки: красная на желтом фоне. Нагрузочная способность контакта: макс. 10 А при 230 В.		
NAT 1	Замыкающий контакт: 1, размыкающий контакт: 1, рамка белая, скрытый монтаж, 80 x 80 мм	System 55	90400025
NAT 2 Без иллюстрации	Кнопка «Аварийное включение»; цвет кнопки: зеленая на желтом фоне. Замыкающий контакт: 1, размыкающий контакт: 1, нагрузочная способность контактов: макс. 10 А при 230 В, рамка белая, скрытый монтаж, 80 x 80 мм	System 55	90400035
NAT 4	Замыкающий контакт: 1, размыкающий контакт: 1, поверхностный монтаж, 68 x 68 мм		05027031332

TL-N S55	Кнопка аварийной остановки с интенсивной подсветкой и оптическим индикатором состояния запирающего устройства, оптическое и звуковое сигнальное оповещение с помощью желтой световой вспышки и встроенной сирены, защита от саботажа под стеклом, без рамки, замыкающий контакт: 1, размыкающий контакт: 1, нагрузочная способность контактов: макс. 1 А при 24 В постоянного тока, скрытый монтаж, 80 x 80 мм	System 55	56330500

ФОТОБАРЬЕРЫ

Модель	Описание	Артикул
Prosecure light barrier	Сенсор безопасности для автоматических раздвижных дверей для зоны прохода с помощью датчиков присутствия движущихся лиц или объектов (не по стандартам DIN18650 и EN16005) Комплектация: приемник + передатчик. Цвет черный.	86210500

АКТИВНЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ СЕНСОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Модель	Описание	Цвет	Артикул
Prosecure Opti Scan	Активная инфракрасная завеса, соответствующая требованиям стандарта EN 16005, обеспечивает оптимальную безопасность боковой части двери. Он защищает людей в зоне опасности открывающейся створки двери.	черный	86301100
		серебристый	86302100
		белый	86303100
Prosecure Opti Scan 1	Активная инфракрасная завеса, соответствующая требованиям стандартов DIN 18650 и EN 16005, обеспечивает оптимальную безопасность боковой части двери. Он защищает людей в зоне опасности открывающейся створки двери.	черный	86301101
		серебристый	86302101
		белый	86303101

Интернет магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU
Заказ и консультации: Телеф: +7 (499) 502-80-00
Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru

Prosecure Opti Combi	Комбинированный сенсор (радар +активная инфракрасная завеса), легко и быстро устанавливается. Может использоваться вместо фотобарьера с распознаванием направления движения, ЖК-дисплей, точное позиционирование активной инфракрасной завесы благодаря индикации угла наклона на наглядной шкале. Соответствует EN 16005.	черный серебристый белый	86711400 86712400 86713400
Prosecure Opti Combi 1	Комбинированный сенсор (радар +активная инфракрасная завеса). Гибкость настроек поля, функция самоконтроля, регулировка в зависимости от ситуации, оптимизация поперечного сообщения, точное позиционирование завесы благодаря индикации угла наклона на наглядной шкале, распознавание направления движения. Соответствует DIN18650 и EN16005.	черный серебристый белый	86711401 86712401 86713401

РАМКИ И РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И КНОПОК



Модель	Описание	Размеры в мм (Ш x В x Г)	Дизайн	Артикул
System 55	Рамки (Programm STA)			
FR-S55 1	Одинарная рамка, стандарт 55, белая	80,7 x 80,7	System 55	56391110
FR-S55 2	Двойная рамка, стандарт 55, белая	151,8 x 80,7	System 55	56391210
FR-S55 3	Тройная рамка, стандарт 55, белая	223,3 x 80,7	System 55	56391310
FR-E2W 1	Одинарная рамка, E2 55, белая	80,8 x 80,8	System 55	56392110
FR-E2W 2	Двойная рамка, E2 55, белая	151,9 x 80,8	System 55	56392210
FR-E2W 3	Тройная рамка, E2 55, белая	223,4 x 80,8	System 55	56392310
FR-E2S 1	Одинарная рамка, E2 55, серебристая	80,8 x 80,8	System 55	56392101
FR-E2S 2	Двойная рамка, E2 55, серебристая	151,9 x 80,8	System 55	56392201
FR-E2S 3	Тройная рамка, E2 55, серебристая	223,4 x 80,8	System 55	56392301
FR-E2A 1	Одинарная рамка, E2 55, черная (антрацит)	80,8 x 80,8	System 55	56392115
FR-E2A 2	Двойная рамка, E2 55, черная (антрацит)	151,9 x 80,8	System 55	56392215
FR-E2A 3	Тройная рамка, E2 55, черная (антрацит)	223,4 x 80,8	System 55	56392315

Интернет магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU
Заказ и консультации: Телеф: +7 (499) 502-80-00
Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ (РАДАРЫ)*

	Модель	Описание	Артикул
	Prosecure Easy Motion Mono	Радар для полностью автоматического открывания дверей для прохода после подачи сигнала. Регулируемые угол наклона, смещение и размер зоны обнаружения. Температура окружающей среды от -20 °C до 60 °C	
		черный	86001000
		серебристый	86002000
		белый	86003000
	Prosecure Easy Motion Stereo	Регулируемые угол наклона, смещение и размер зоны обнаружения. С распознаванием направления движения. Температура окружающей среды от -20 °C до 60 °C.	
		черный	86011000
		серебристый	86012000
		белый	86013000
	Prosecure Opti Motion Mono	Регулируемые угол наклона, смещение и размер зоны обнаружения. LED-индикатор состояния. Настраиваемый иммунитет. Возможность дистанционного управления. Фильтрация продольного траффика. Функция медленного движения. Температура окружающей среды от -20 °C до 60 °C	
		черный	86101000
		серебристый	86102000
		белый	86103000
	Prosecure Opti Motion Stereo	Регулируемые угол наклона, смещение и размер зоны обнаружения. LED-индикатор состояния. Настраиваемый иммунитет. Возможность дистанционного управления. Фильтрация продольного траффика. Функция медленного движения. С распознаванием направления движения. Температура окружающей среды от -20 °C до 60 °C	
		черный	86111000
		серебристый	86112000
		белый	86113000

	Модель	Описание	Артикул
	Дождевая крышка	Корпус для защиты от атмосферных воздействий. Для радара Prosecure Easy Motion.	86031900
	Дождевая крышка	Корпус для защиты от атмосферных воздействий (для угла потолка). Для радара Prosecure Opti Motion.	86131900
	Prosecure Remote Control	Пульт дистанционного управления для программирования датчиков движения серии Prosecure Opti и продукции других производителей. Для точной настройки датчиков с высокой монтажной высотой; понятная навигация по меню, ЖК-дисплей, температура окружающей среды от -20 °C до 60 °C	86991900

Интернет магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU
Заказ и консультации: Телеф: +7 (499) 502-80-00
Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru

Интернет магазин дверных доводчиков DOORK-SHOP.RU
Заказ и консультации: Телеф: +7 (499) 502-80-00
Сайт: www.doork-shop.ru - Почта: info@doork-shop.ru